低いから、乗りやすい。
ご年配・女性の方でも
ラクラクです。

歩いての作業がつらくなったら、
乗る作業がいちばんです。
アグリカは、乗り降りがラクな低いステップと、
前が見やすくて運転がラクな低い運転席を採用。
ご年配の方や女性でもラクに乗れます。

ステップ高さ
40cm
ちょっと高めの階段
1ステップくらいの
低さ。

座席高さ
71cm
自転車の
腰かけサドルくらいの
低さ。

YANMAR

ヤンマーアグリカ
アグリカ

A-10V

空冷ディーゼル
1口馬力

■主要諸元

名称			アグリカ	
型式名			A-10V	
区分			ロータリーなし	10
機体寸法	全長	(mm)	1830	2295
	全幅	(mm)	790	1140
	全高	(mm)	1670	
	最低地上高	(mm)	320	
機体質量(重量)		(kg)	295	358
エンジン	型式名		L100V	
	種類		空冷4サイクル立形ディーゼル	
	総排気量	(ℓ{cc})	0.435{435}	
	出力/回転速度	(kW{PS}/rpm)	6.2{8.4}/3600(最大6.8{9.3})	
	使用燃料		ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量	(ℓ)	11.0	
	始動方式		セルスタート	
走行部	タイヤ	前輪	4.00-9(φ455)	
		後輪	4.00-16(φ650)	
	軸距	(mm)	820	
	輪距	(mm) 前輪	610	
		(mm) 後輪	635	
	クラッチ形式		ブレーキペダル連動	
	ブレーキ形式		湿式ディスク	
	駆動方式		4輪駆動	
	変速方式		常時十選択十多板クラッチ	
	変速段数	(段)	前進6・後進6	
	走行速度〈エンジン定格回転速度時〉	(km/時) 前進	0.56～6.30	
		(km/時) 後進	0.52～5.90	
	最小旋回半径	(m)	1.2	
PTO	段数	(段)	1	
	回転速度	(rpm)	766	
作業機昇降装置	制御方式		オート	
	装着方式		2P	
ロータリ	型式名		ー	AR100
	駆動方式		ー	クロスセンター
	耕幅	(mm)	ー	1000
	爪回転半径	(mm)	ー	190
安全鑑定番号			受検中	
型式認定番号または新型自動車番号			ー	

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

PRINTED WITH SOY INK この印刷物は植物性大豆油インキを使用しています。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

ヤンマー農機株式会社
大阪市北区茶屋町1番32号
www.yanmar.co.jp

2008年6月作成 01112-J00390 0806Ⓝ

乗る快適をカタチにしたら、アグリカになりました。

耕うん・管理作業は、「歩く」から「乗る」へ。

「乗る」耕うん機として、低いステップ＆
低い運転席の乗りやすさが大好評。
空冷ディーゼルエンジン搭載で作業は余裕たっぷりで、
水田から畑作まで幅広く活躍。お手ごろ価格も魅力です。

アグリカ
空冷ディーゼル10馬力
A-10V

操作がラクです。

前後進切替えがカンタン。前後進ノークラッチ

レバーを前後に倒すだけのノークラッチで前後進が切替えられ、前後進を多用する狭いほ場や枕地もラクラク。

降りても操作できる。

降りたままハンドルを持って、歩きながらでも操作できますから田畑への出入り、あぜ越え、トラックへの積み降ろしが余裕をもっておこなえます。

クルッと小まわり、旋回ラクラク。サイドクラッチ連動 丸ハンドル

耕うん機なみの小ささに加え、ハンドルをいっぱい切るとサイドクラッチ連動でクルッと小まわり。旋回することの多い小さなほ場には、この小旋回性が威力を発揮します。

軟弱ほ場でもスムーズな作業。フルタイム4WD＆前輪デフロック

エンジンのパワーをロスなく活かす4輪駆動で、軟弱ほ場も力強く耕うん。前輪デフロック付ですから、ヌカルミでも前輪が空転せず旋回も軽快です。

大きな文字で読みやすく、色分けレバーでわかりやすい。ユニバーサルデザイン

UD UNIVERSAL DESIGN

操作レバー周辺の名版の文字を大きく、レバー・ノブ類を用途別に色分けしたわかりやすいデザイン。トラクターの運転経験のない方やご年配の方、女性でも操作はカンタン、ラクラクです。

UNIVERSAL DESIGN

バック時の気配りが無用。バックアップ機構

後進時のロータリーの上げ忘れを防ぐため、レバーを「後進」に入れると、自動的にロータリーが上がるバックアップ機構を採用。しかも、ロータリー上下レバーとロータリークラッチレバーを並列配置。使いやすい設計です。

作業機の交換もラクラク。カンタン着脱

①フックに引っかけ
②ロックして
③変速ケースを着けるだけ。

ロータリーが簡単に着脱でき、他の作業機との交換もスピーディにおこなえます。

作業は快適、仕上りもキレイです。

耕うん深さを一定に保つ。なめらかオート（耕深自動制御装置）

ほ場に起伏があっても、耕うん深さを一定に保つようロータリーを自動制御。なめらかな反応で耕うん機よりもキレイに、代かき作業も美しく仕上がります。



パワーが違う、燃費もいい。空冷ディーゼル10馬力

パワフルで低燃費の空冷ディーゼルエンジンを搭載。湿田でも余裕ある作業ができます。



連続5時間の作業ができる。大容量11ℓ燃料タンク搭載

いままで通りの道順でOK。耕うん機なみの車輪幅

トレッドは耕うん機なみの635mm、いままでと同じ道が通れます。

●公道走行に必要なミラー・ホーンを標準装備しています。

いろんな作業ができる、多彩にそろったオプション作業機。

耕うん

標準ロータリー
AR90(90cm)・
AR100(100cm)
延長リヤカバー仕組
(7B1300-22300)

代かき

代かきハロー
(AH130,DRH)

特代ローター
(7S0075-01001)

うね立て

畦立器N40
(7S0020-32004)
＋ブラケット
(7S0075-46000)

中耕ロータリー作業

黒大豆中耕ロータリー
中耕ロータリー
(RB400A,CRTH)
＋黒大豆爪軸セット
(7S0032-56000)
＋チェンケース
(C-A10,RB)
＋土寄整形器P25J
(7S0023-69000)

パタパタ整形器
(7S0167-00280)
＋中耕ロータリー(RU400A,CRTH)
＋チェンケース(C-A10,RV)

うね立てマルチ

平高うね整形マルチ
(7S0075-14000)

小うね整形マルチ
(7S0075-15000)

除草

スパイラル
ロータ
(7S0035-31001)
AR100用

収穫

バレイショ掘取機
(P501D,HTKH)
＋取付部品
(PT01,ZZZ)
＋取付ヒッチ
(7A6470-75800)